



Aparat natychmiastowy Lomo'Instant Song's Palette Edition - Lomography

Nr katalogowy: 9007710006545

Kod EAN: 9007710006545

Marka: LOMOGRAPHY

Czas wysyłki: 72 h

Cena

449,00 PLN

Opis produktu

INFORMACJE O PRODUKCIE

3 tryby fotografowania, aby pokryć każdą chwilę.

Lomo'Instant ma tryb automatycznego fotografowania z lampą błyskową, dzięki czemu można łatwo robić fantastyczne zdjęcia błyskawiczne z lampą błyskową za naciśnięciem jednego przycisku. Możesz także przełączyć się na dwa ręczne tryby fotografowania, aby otworzyć wszystkie rodzaje eksperymentalnych możliwości fotografowania.

Tryb automatyczny lampy błyskowej

W tym trybie czujnik na lampie błyskowej wykrywa jasność, a światłomierz automatycznie emituje odpowiednią ilość błysku. Domyślna wartość przysłony to f/16, a pokrętko kompensacji ekspozycji można regulować. Jest idealny do używania w dowolnym miejscu, gdy jesteś w podróży.

Tryb ręczny z lampą błyskową

Ten tryb doskonale nadaje się do fotografowania w pomieszczeniach. Lampa błyskowa jest włączona i można przełączać się między N dla zwykłych zdjęć dziennych a migawką B dla długich czasów ekspozycji.

Tryb ręczny wyłączenia błysku

Ten tryb doskonale nadaje się do długich ekspozycji w nocy. Lampa błyskowa jest wyłączona i można przełączać się między N dla zwykłych zdjęć w dzień i migawką B dla długich czasów ekspozycji w nocy.

Zawiera

Lomo'Instant Camera

Osłona obiektywu

Kolorowe filtry żelowe

Karty techniki strzelania

Instrukcja obsługi

Zestaw obiektywów

Informacje techniczne

Połączenie zwalniania kabla - Tak

Typ baterii 4 x AAA

Dostępne przysłony

Domyślna f/16 (Lub sterowanie ręczne f/8, f/11, f/22, f/32 w kompensacji ekspozycji)

Czasy otwarcia migawki 1/125 (N), Bulb (B)Ogniskowa 48 mm (odpowiednik 27 mm)

Obszar ekspozycji 42mm x 64mm

Posuw filmu - Automatyczny

Format filmu Instax Mini

Połączenie z lampą błyskową

Wbudowana lampa błyskowa

Gwint filtra 40mm

Ogniskowanie w strefie ogniskowania

Odległość ogniskowania 0,4 m - 0,9 m, 1 m - nieskończoność

Licznik klatek

Automatyczny licznik klatek

Tworzywo sztuczne

Mocowanie do statywu - Nie

Światłomierz - Tak

View Finder

Bezpośredni wizjer optyczny